

DATASHEET TEKNİK VERİ TABLOSU

MARKA: TEPESOUND

MODEL: P-150

GÜÇ: 150W 100V



Çıkış Gücü(Kapasite)	Maksimum 150Watt 100v
Frekans Cevabı	± 0.1 dB 4 Ω 20 Hz - 20 Khz
Toplam Harmonik Distorsiyon	0,5 % 4 Ω 20 Hz - 20 Khz
Sinyal / Gürültü Oranı	> 15V / us
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	20 k Ω Balanced 10 k Ω Unbalanced
Giriş Özellikleri	1Ad 6.3mm Unbalanced Jack - 1 Ad Balanced XLR(Dişi)
Hoparlör Çıkışı	4-8 Ω / 50-70-100V

Ton Kontrolleri

Kontroller	1 MASTER VOLUME
Korumalar	Soft start Temp - DC - OUT Protect
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC ($\pm$ %10) - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 483mm) - (D 390mm) - (H 88mm)
Ağırlık	6 Kg.
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.2 MM SAC RAL 7021 FÜME

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik