

DATASHEET TEKNİK VERİ TABLOSU

MARKA: TEPESOUND
MODEL: TS-08 MİKSER
GÜÇ: Preamplifier



Çıkış Gücü(Kapasite)	Premamplifier
Frekans Cevabı	MIC 200Hz 10Khz AUX 20 Hz - 10 KHz (± 3 dB)
Toplam Harmonik Distorsiyon	%1 (1 kHz - Nominal Çıkışta)
Sinyal / Gürültü Oranı	MIC - : > 65 Db
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	MIC - / 6.3 mm jack / - 50 dBm (0,3 mV) - 600 ½ LINE (AUX) - / -10dB / 240 mv / 10 kΩ / (RCA)Tos Fiş
Giriş Özellikleri	6 Mikrofon 2 Aux(Line) ve MIX OUT
Hoparlör Çıkışı	
Ton Kontrolleri	BASS : (Bas) : ± 10 dB (100 Hz) TREBLE (Tiz) : ± 10 dB (10 KHz) MİDDLE (Mid) : ± 10 dB (10 KHz) EFFECT : (EKO/REVERB) : ± 10 dB (100 Hz)
Kontroller	1 MASTER VOLUME 8 VOLUME (Ses) Kontrolü (MIC /AUX)
Korumalar	2 Amper Cam Sigorta
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC (± %10) - 50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 483mm) - (D 390mm) - (H 88mm)
Ağırlık	5 Kg.
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1.2 MM SAC RAL 7021 FÜME

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik