

DATASHEET TEKNİK VERİ TABLOSU

MARKA: TEPESOUND
MODEL: TS-100 ECHO
GÜÇ: 100 WATT 100V



Çıkış Gücü(Kapasite)	Maksimum : 100W
Frekans Cevabı	MIC 200Hz 10Khz AUX 20 Hz - 10 KHz (± 3 dB)
Toplam Harmonik Distorsiyon	%1 (1 kHz - Nominal Çıkışta)
Sinyal / Gürültü Oranı	MIC - : > 65 Db
Giriş Hassasiyeti - Empedansı	MIC - / 6.3 mm jack / - 50 dBm (0,3 mV) - 600 Ω LINE (AUX) - / -10dB / 240 mv / 10 k Ω / (RCA)Tos Fiş
Giriş Özellikleri	3 Mikrofon 1 Aux
Ton Kontrolleri	BASS : (Bas) : ± 10 dB (100 Hz) TREBLE (Tiz) : ± 10 Db(10Hz) ECHO : ± 10 dB (100 Hz)
Korumalar	Soft Start Temp - DC - OUT 2 Amper Cam Sigorta
Besleme Voltajı/Güç Harcaması	220 V AC ($\pm \%10$) - 50 Hz / 12 V DC ($\pm \%10$)
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C arası %70
Boyutlar (WxDxH)	(W 300mm) - (D 250mm) - (H 88mm)
Ağırlık	6.2 Kg.
Gövde Yapısı / Renk	DKP 1 MM SAC RAL 7021 FÜME

(W) Genişlik (D) Derinlik (H) Yükseklik

