

# Garanti Belgesi

BELGE NUMARASI:

BELGENİN ONAY TARİHİ:

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayılı Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın müşteriye teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 1 (bir) aydır. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda; malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik masrafı, gerekse değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4. Malın
  - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırası ile satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

5. Malın, kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Garanti, malın veya parçalarının belirleyici etiketlerinin sökülmesi halinde geçerli değildir.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

## GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar da dahil olmak üzere, aşağıdaki sebepler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi "garanti dışı" olup, ek ücret karşılığı yapılır.

Kaza; malın üzerinde değişiklik yapılmış olması; müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar.

Arızalı malın, servis vermeye yetkisi olmayan bir satıcıya veya servis istasyonuna teslim edilmesi veya arızaya yetkisi olmayan kişilerin/firmaların müdahale etmesi.

Garanti Belgesi Satıcı Firma tarafından imzalanıp, kaşelenen ve garanti belgesi üzerinde model, seri no, fatura tarih ve numarası yazılacaktır.

SATICI FIRMA YETKİLİSİNİN  
İMZASI VE KAŞESİ

SATICININ

ÜNVANI : .....

ADRESİ : .....

.....

.....

TEL : .....

FAX : .....

TARİH : .....

KAŞE :



## TAŞINABİLİR TELSİZ MİKROFONLU AMPLİFİKATÖR



TS-40 PORTATİF 40W AMPLIFIER

TS-60 A KABLOSUZ EL MIC  
16 CM. HOPARLÖR

TS-100 WATT SEYYAR EL MIC  
20 CM. HOPARLÖR

- TS-60 A KABLOSUZ EL
- TS-60 Y KABLOSUZ YAKA
- TS-60 USB SD-USB ÇALAR
- TS-100 TELSİZ MIC-USB ÇALAR
- TS-150 KABLOSUZ EL
- TS-40 -12 / 220V. 40W

**TAŞINABİLİR - AKÜLÜ  
TELSİZ MİKROFONLU AMPLİFİKATÖR**

**ÖZELLİKLER**

- . Telsiz mikrofon verici VHF-175-225 Mhz
- . 1. Mikrofon girişi 600 ohm
- . 2. Mikrofon girişi 600 ohm
- . Bass - Tizz kontrol
- . Ecco volume
- . Telsiz mikrofon ON/OFF volume
- . Aux giriş
- . Mix çıkış
- . Extra hop çıkışı - 6.3 mm jak 8 ohm
- . Harici 12V girişi 2.1mm opsiyonlu
- . Akü şarj göstergesi
- . Akü seviye göstergesi
- . Telsiz RF. açık göstergesi
- . Hoparlör çapı 3.6inc / 16cm
- . Ölçüler: 210 x 275 x 145 mm
- . Ağırlık: 2.8kg
- . Renk: Füme
- . ABYS plastik gövde
- . Çalışma voltajı: Akü 12V 1.3A
- . Çalışma voltajı: AC 220V
- . Çıkış gücü: 60W max.
- . Taşıma çantası mevcut
- . 9V pil şarj / opsiyonlu



Taşınabilir amplifikatör, rahat kullanımıyla dikkat çekmiştir. Mevlid, cenaze, toplantı vb gibi elektrikli olmayan yerlerde 12V 1.3 Amperlik akü ile 3 saat kullanılabilir. Telsiz mikrofonu sayesinde, seyyar kullanımlarda kolaylık sağlar. Telsiz mikrofon ile amplifikatörünüzün birbirlerini göreceği şekilde ve antenin açık konumda olması verimlilik açısından önemlidir. Harici 12V girişi ile olası durumlarda araçlardaki 12V çakmak çıkışından cihazınızı hem sarj edip hem çalıştırabilirsiniz. Harici hoparlör çıkışı sayesinde farklı bölgelere ses gönderilmek istenirse uzatma kablolu hoparlörler aracılığı ile bu işlem yapılabilir. Taşınabilir amplifikatörünüzü ilk çalıştırmada cihazınızın kapalı durumda ortalama 8 saat kesintisiz şarj ediniz. Bu işlemi kullanım sonucu akünün bitmesi durumunda tekrarlayabilirsiniz.

**TAŞINABİLİR - AKÜLÜ  
TELSİZ MİKROFONLU AMPLİFİKATÖR**



**TS 150 WAT SEYYAR TELSİZ MIC  
30 CM HOPARLÖR**

**FONKSİYONLAR**

1. Kablolu 1. mikrofonun ses ayarı - 600 ohm
2. Kablolu 2. mikrofonun ses ayarı - 600 ohm
3. Bas ayarı
4. Tiz ayarı
5. Ecco - Tekrar ve derinlik ayarı
6. RF - Telsiz mikrofon Açık/Kapalı ses ayarı
7. 1. kablolu mikrofon girişi (600 ohm)
8. 2. kablolu mikrofon girişi (600 ohm)
9. Aux girişi
10. Mix çıkışı - ilave anfi bağlantı çıkışı
11. Akü şarj göstergesi
12. Akü şarj seviye göstergesi
13. RF - Telsiz mikrofon çalışır göstergesi
14. Açık / Kapalı anahtarı
15. 3.6 inc / 16cm hoparlör
16. Taşıma kulpu
17. Akü yuvası kapağı
18. Harici 12V girişi (opsiyonlu)
19. Extra hoparlör çıkışı 6.3mm jak 8ohm
20. 220V AC sigorta 2A
21. 220V AC 50/60 Hz girişi
22. Taşıma çantası aksesuar cepi
23. 9V pil şarj yuvası (opsiyonlu)
24. Telsiz el / yaka verici

